


Datenblatt zum Artikel

LUMiVELA LED-Hallenstrahler Bright 150W 5000K

ArtNr.: 3859



- +Lange Lebensdauer dank AC-Technologie ohne Elektrolytkondensatoren (PF>0,9)
- +Integrierter Überspannungsschutz bis 5000V mit vergossenem Vorschaltbaustein (HV)
- +Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil
- +Ideale Ausleuchtung durch standardmäßig 120° Abstrahlwinkel
- +Verbesserte Ausleuchtung für hohe Hallen durch optional erhältliche 60° Multilinse
- +LM80 zertifizierte SDM-LEDs

Abstrahlwinkel: 120°

Eingangsspannung: 220-240 V

Farbtemperatur in Kelvin: 5000

Farbwiedergabeindex: Ra > 80

Frequenzbereich in Hertz: 50

Garantie: 2 Jahre

Gehäusefarbe: schwarz

IK Schutzgrad: IK08

Lebensdauer: ca. 35.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: tageslichtweiß

Material der Abdeckung: PMMA

Material des Gehäuses: Aluminium

Power-Factor: 0,9

Schaltzyklen: > 70.000

Schutzart: IP65

Temperaturbereich: -30°C bis +45°C

Überspannungsschutz: bis 5.000 V

UV-beständig: ja

Abmessungen Höhe in mm: 65

Durchmesser in mm: 330

Leistungsaufnahme in W: 150

Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 14800

Verbrauch kWh/1000 h: 150