

## Datenblatt zum Artikel

### LUMiVELA LED-Baustrahler Construct 50W

ArtNr.: 3860



- + lange Lebensdauer dank AC-Technologie ohne Elektrolytkondensatoren (PF>0,9)
- + integrierter Überspannungsschutz bis 5000V mit vergossenem Vorschaltbaustein (HV)
- + hochwertiges, schlankes Aluminium Druckgussgehäuse mit Druckausgleichventil
- + Monatebügel mit 360° (rundum positionierbar)
- + LM80 zertifizierte SDM-LEDs

Abstrahlwinkel: 110°  
Eingangsspannung: 220-240 V  
Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC  
Farbtemperatur in Kelvin: 4000  
Farbwiedergabeindex: Ra > 75  
Frequenzbereich in Hertz: 50  
Garantie: 2 Jahre  
Gehäusefarbe: schwarz  
IK Schutzgrad: IK08  
Lebensdauer: ca. 35.000 h bei 25°C  
Material der Abdeckung: ESG-Sicherheitsglas  
Material des Gehäuses: Aluminium  
Power-Factor: 0,9  
Schutzart: IP66  
Temperaturbereich: -30°C bis +45°C  
Überspannungsschutz: bis 5.000 V  
UV-beständig: ja

Abmessung Länge in mm: 263  
Abmessungen Breite in mm: 170  
Abmessungen Höhe in mm: 30  
Leistungsaufnahme in W: 50  
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 4750  
Verbrauch kWh/1000 h: 50