

## Datenblatt zum Artikel

### LUMiVELA LED-Feuchtraumleuchte Wet 50W 4000K IP65

ArtNr.: 4186-040120



- + Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat + Opale Leuchtfläche mit indirektem Lichtanteil für großflächige Ausleuchtung
- + Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- + 3-poliger Schnellanschluss (einseitig) ermöglicht anschließen der Leuchte, ohne diese zu öffnen

Abstrahlwinkel: 120°  
Eingangsspannung: 220-240 V  
Farbtemperatur in Kelvin: 4000  
Farbwiedergabeindex: Ra > 80  
Frequenzbereich in Hertz: 50/60  
Garantie: 2 Jahre  
Lebensdauer: ca. 30.000 h bei 25°C  
Leistung lm/W: 90  
Material der Abdeckung: Polycarbonat  
Material des Gehäuses: Polycarbonat  
Power- Factor: 0,9  
Schaltzyklen: > 60.000  
Schutzart: IP65  
Schutzklasse: II  
Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Abmessung Länge in mm: 1500  
Abmessungen Breite in mm: 51  
Abmessungen Höhe in mm: 80  
Leistungsaufnahme in W: 50  
Lichtstrom Lampe in Lumen: 4500  
Verbrauch kWh/1000 h: 50